

EDI GUMIJAS FLĪZES vai analogs

izgatavotas Latvijā no Eiropas Savienībā pārstrādātā automašīnu riepiem, radot augstas kvalitātes kritienu absorbējošu, elastīgu un veselībai drošu izstrādājumu ar ļoti plašām tā izmantošanas iespējām. To pielietojums ir rotaļu un sporta laukumos, uz terasēm un balkoniem, pie peldbaseiniem, trenažieru un aerobikas zālēs, privātmāju iebrauktuvēs un pagalmos, gājēju celiņos un citur.

Gumijas flīžu pielietojums:

Privāti un publiski bērnu laukumi

Rotaļu un sporta laukumi



EDI flīžu priekrocības:

- Elastīgas un ideāli samazina traumu gūšanas iespēju no nejaušiem kritieniem.
- Tās pilnībā ir drošas pret slīdēšanu, jo uz virsmas nonākušais mitrums izsūcas flīzēm cauri un pa īpašiem drenāžu kanāliem tiek novadīts prom.
- FLĪZES pilnībā atbilst Eiropas Savienības standartam EN 1177, kuru ir noteikusi Eiropas Standartizācijas komisija, nodrošinot pareizu drošību un aizsardzību.
- Gumijas flīzes ir ekoloģiski tīrs produkts, nekaitīgs cilvēku un dzīvnieku veselībai.
- Skaists, tīrs laukums visu gadu, neatkarīgi no gadalaika un laika apstākļiem.
- EDI gumijas flīzes piedāvā plašu krāsu un toņu paleti, no kuras vienmēr ir iespējams izvēlēties vispiemērotāko risinājumu.
- Izmantojot EDI FLĪZES ieklāšanas instrukciju un savienojumu tehnoloģiju, to ieklāšanai nav nepieciešamas speciālas zināšanas vai iemaņas. EDI GUMIJAS FLĪZĒM nav nepieciešama speciāli sagatavota virsma vai vide.



Tonis:: brūna

EDI gumijas flīžu tehniskā informācija:

Izmērs:	500x500mm
Biezums:	20-30-40-45-50 mm
Materiāls:	Gumijas granulas,
Izmošanas temperatūras:	+60°C ... - 45°C
Blīvums:	850 kg/m ³ - Eiropas Savienības standarts EN 1177
Salnoturība:	Nav izmaiņu pēc 20 cikliem - 20°C
Ķīmiskā noturība:	Degviela – nav izmaiņu Mašīneļļa – nav izmaiņu
Ūdenscaurlaidība:	Gumijas flīzes ir ūdenscaurlaidīgas.
Pieejamās krāsas:	melna, sarkana, dzeltena, zaļa, brūna, oranža, pelēka, tumši zila
Materiāla noturība:	Ilgs kalpošanas laiks - līdz 10 gadiem, augsta nodilumizturība, noturīgspret mehāniskiem bojājumiem.
Gumijas seguma montāža:	gumijas flīzes montē uz iepriekš sagatavotas virsmas. Montējot izmanto savienojuma tapas.
Ieteicamā montāžas pamatne:	Iepriekš sagatavota pamatne: noblīvēta grunts, šķembas, smilts. Var montēt arī uz cietas pamatnes - asfalts, betons.
Pielietojuma vietas:	Iekštelpās un ārpus tām.
Gumijas seguma kopšana:	Kopšanai nav nepieciešami speciāli līdzekļi vai instrumenti. Iekštelpās segumu var kopt ar birsti vai putekļusūcēju. Ārpus telpām segumu var kopt ar birst, ūdens strūklu vai gaisa strūklu. Ziemas apstākļos segumu ieteicams tīrīt ar koka vai plastmasas sniega lāpstām. Neizmatot metāla instrumentus.
Bojājumu novēršana:	Bez grūtībām iespējams nomainīt bojātu gumijas flīzi pret jaunu, nav vajadzība demontēt visu laukumu.