

Montēt jaunas siltinātas durvis U=1.3W*K

Fasādi siltināt ar akmensvati 100mm biezumā, apmest ar dekoratīvo apmetumu, krāsot saskaņā ar ēkas pasi. Durvju ailu siltināt ar akmensvati 30mm biezumā.

Fasādi siltināt ar akmensvati 50mm biezumā, apmest ar dekoratīvo apmetumu, krāsot saskaņā ar ēkas pasi. Logu ailas siltināt ar akmensvati 30mm biezumā.

Fasādi siltināt ar akmensvati 50mm biezumā, apmest ar dekoratīvo apmetumu, krāsot saskaņā ar ēkas pasi. Logu ailas siltināt ar akmensvati 30mm biezumā.

Fasādes krāsu pase

#	TONIS	KODS	PIEZĪMES
1.	2.	3.	4.
1		RR 29	Divvērtņu siltinātas durvis
2		4811 NCS S 1242-Y09R pēc TIKURILLA FASADE kataloga	fasādes dekoratīvais apmetums

#	TONIS	KODS	PIEZĪMES
1.	2.	3.	4.
2		4883 NCS S 6020-Y76R pēc TIKURILLA FASADE kataloga	cokols

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par relatīvo augstuma atzīmi ±0.00 pieņemta esošā 1. stāva grīdas virsma.
3. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr. 49 /2015 / Lapa 1
Izstrādāja	I.Brakanska			Sesavas pamatskolas sporta zāles fasādes siltināšana. Sesavas pamatskola, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov. Ēkas gala fasādes.	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona 17-1, LV-3001, t.,fax:63025630, Vienotrejā Nr. 43603024773