



## KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

[illegible]

- PIEZĪMES:**
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
  2. Par relatīvo augstuma atzīmi  $\pm 0.00$  pieņemta zemes virsma.
  3. Būvniecības materiālus izmantojot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
  4. Visi zāgmateriāli no skuju koka, 2. šķira ar mitrumu ne lielāku par 20% ; gadskārtas platums dēļa šķēsgriezumā nedrīkst pārsniegt 5mm, vēlinās koknes daudzums - ne mazāk kā 20%
  5. Koka konstrukcijas pārklāt ar ķīmiskajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši LBN 201-07 prasībām; pret trupi (piem., "ERLIT-S") un uguni (piem., antipirēns "FAP") vai analogiem.
  6. Uzskatāmības dēļ spāru plānā nav attēlots jumta latiojums.
  7. Pirms sazāģēšanas pārseguma elementu garumus precizēt uz vietas objektā.
  8. Montējot konstrukcijas, sevišķa uzmanība jāpievērš konstrukcijas fiksācijai vertikālajā darba plaknē.
  9. Nepieciešama preļuguns apstrāde, kuras kvalitātei jābūt tādai, lai pārbaudē pēc ST SEV 4686-85 prasībām masas zudums nepārsniegtu 25 %.
  10. Kā elementu savienotājlīdzekļi tiek izmantoti gatavie cinkotie būvkalumi; koka konstrukcijas savā starpā enkurot ar būvkaluma uzlikām, bultām un skavām.