

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Tips	Shēma	Skaitis	Ailas izmērs (vērtnes izm.), mm, (plat.xh)	1 bloka lauk. m <sup>2</sup>	Kopējais lauk. m <sup>2</sup>	Piezīmes
D-1		1	1800x2730	4.91	4.91	veids: iekšdurvis ar virsgaismu materiāls: PVC konstrukcijas stiklojums: 2k (4+4s) pakete Bez sliekšņa.
D-2 D-2*		9 1	980x2300 (920x2270)	2.25	20.25 2.25*	veids: iekšdurvis materiāls: finierēta koka Bez sliekšņa. * ugunsdrošās durvis (klase EI 30)
D-3		1	980x2230 (920x2200)	2.18	2.18	veids: iekšdurvis materiāls: finierēta koka Bez sliekšņa.
D-4		1	2150x2230 (2065x2200)	4.38	4.38	veids: iekšdurvis materiāls: PVC konstrukcijas Bez sliekšņa.
D-5 D-5*		4 1*	830x2100 (770x2070)	1.74	6.96 1.74*	veids: iekšdurvis materiāls: finierēta koka Bez sliekšņa. * ar mitrumizturīgu pārklājumu
D-6 D-6*		2 1*	960x1950 (900x1920)	1.87	3.74 1.87*	veids: iekšdurvis materiāls: finierēta koka Bez sliekšņa. * ugunsdrošās durvis (klase EI 30)
D-7		2	1300x2100 (1240x2070)	2.73	5.46	veids: iekšdurvis materiāls: koka Bez sliekšņa.
D-8 D-8*		6 4*	1300x2300 (1240x2270)	2.99	17.94 11.96*	veids: iekšdurvis materiāls: koka Bez sliekšņa. * ugunsdrošās durvis (klase EI 30) ar pašizvēšanās mehānismu

Tips	Shēma	Skaitis	Ailas izmērs, mm, (plat.xh)	1 bloka lauk. m <sup>2</sup>	Kopējais lauk. m <sup>2</sup>	Piezīmes
D-9		6	1300x2300 (1240x2270)	2.99	17.94	veids: iekšdurvis materiāls: koka Bez sliekšņa. Piestiprina anodētu alumīnija plāksni 250mm
D-10 D-10*		8 2*	1060x2300 (1000x2270)	2.44	19.52 4.88	veids: iekšdurvis materiāls: koka Bez sliekšņa. Piestiprina anodētu alumīnija plāksni 250mm * ar mitrumizturīgu pārklājumu
D-11		1	600x2100 (540x2070)	1.26	1.26	veids: iekšdurvis materiāls: finierēta koka Bez sliekšņa. ar mitrumizturīgu pārklājumu
D-12		1	1060x2230 (1000x2200)	2.36	2.36	veids: iekšdurvis materiāls: finierēta koka Bez sliekšņa.
D-13		6	980x2300 (920x2270)	2.25	13.52	veids: iekšdurvis materiāls: koka Bez sliekšņa. Piestiprina anodētu alumīnija plāksni 250mm

NORĀDĪJUMI

1. Uz dzīvotajam istabām paredz durvis ar anodētu alumīnija loksnī durvju lejas daļā.
2. Durvis, kas paredzētas uz istabām, montē ar 1-2cm spraugu durvju apakšā, kas nodrošina durvju brīvu vēšanos, kā arī nepārtrauktu gaisa pieplūdi.
3. Ārstnieciskajiem kabinetiem, noliķtavām, kabinetiem, sanitārajiem mezgliem un citām telpām,durvju apakšā paredz restīti, pilnvērtīgai gaisa apmaiņai.
4. Vides pieejamības uzlabošanai, durvju aillas uz istabām, kā arī citām nepieciešamajām brīvi pieejamām telpām, paredz ar 1m platu vērtni vai nesošajās aillās, kur tas nav iespējams, maksimāli plataku aillas izmēru.
5. Skicēs doti konstrukciju orientējošie gabarītizmēri. Pirms izgatavošanas veikt kontrolmērījumus objektā.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdztvērtīgus.
7. Pirms pasūtījumu veikšanas konsultēties ar pasūtītāju par durvju krāsu, materiālu un vēlamajiem izmēriem.

					Pasūtītājs: <b>Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs</b>	Pasūtījums: <b>52/2012</b>
					Objekts: <b>Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Kalnciema filiāle. Jelgavas nov.,Kalnciems, Lielupes iela 27</b>	Stadija <b>Lapa</b> <b>Lapu sk.</b>
						<b>AR-1</b>
Izstrādāja	D. Mangale	07`2012	Durvju specifikācija			
Pārbaudīja	L. Šmārkova	07`2012				
			<b>SIA "NAMEJS PLUS"</b> Jelgava, Pasa iela 37, LV-3001, tālr./fak-3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773			