

| Caurules - Viega Prestabo | | | |
|---------------------------|--------|---------|------------|
| Nosaukums | Izmērs | Skaitis | Mērvienība |
| Caurule | 16 | 725 | m |
| Caurule | 20 | 108 | m |
| Caurule | 25 | 38 | m |
| Caurule | 32 | 100 | m |
| Caurule | 50 | 6 | m |

| Veidgabali - Viega Prestabo | | | |
|---|--------------|---------|------------|
| Nosaukums | Izmērs | Skaitis | Mērvienība |
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītņi | 20 - 3/4"FT | 190 | gab. |
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītņi | 25 - 3/4"FT | 2 | gab. |
| Presējamais veidgabals ar ārējo vītņi | 16 - 1/2"MT | 43 | gab. |
| Presējamais veidgabals ar ārējo vītņi | 20 - 3/4"MT | 22 | gab. |
| Presējamais savienojums / pāreja | 20 - 16 | 216 | gab. |
| Presējamais savienojums / pāreja | 25 - 16 | 2 | gab. |
| Presējamais savienojums / pāreja | 32 - 25 | 5 | gab. |
| Presējamais savienojums / pāreja | 50 - 32 | 2 | gab. |
| Presējamais savienojums / pāreja | 50 - 40 | 2 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 16 - 16 - 16 | 113 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 32 - 32 | 2 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 20 - 16 - 16 | 12 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 20 - 16 - 20 | 17 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 16 - 20 | 5 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 16 - 25 | 2 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 20 - 25 | 5 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 20 - 25 | 5 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 20 - 32 | 26 | gab. |
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 40 - 32 | 2 | gab. |

| Veidgabali | | | |
|---|--------|---------|------------|
| Nosaukums | Izmērs | Skaitis | Mērvienība |
| RAW-K 5135, iebūvējamais konvektoru sensors | | 95 | gab. |
| Lodveida vārsts, Optibal 107_60 | 15 | 11 | gab. |
| Lodveida vārsts, Optibal 107_60 | 20 | 5 | gab. |
| Hydrocontrol R balansējošais vārsts | 15 | 11 | gab. |
| Hydrocontrol R balansējošais vārsts | 20 | 5 | gab. |
| Heimeier iebūvējamais radiatora ieliknis | | 95 | gab. |

Caurļvada izolācija

| Nosaukums | Izmērs (biezums) | Skaitis | Mērvienība |
|---|------------------|---------|------------|
| Caurļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm | 25 mm | 302 | m |
| Caurļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm | 25 mm | 45 | m |
| Caurļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 25 mm | 25 mm | 16 | m |
| Caurļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm | 40 mm | 83 | m |
| Caurļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm | 50 mm | 5 | m |