

Caurules - Viega Prestabo			
Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
Caurule	16	589	m
Caurule	20	132	m
Caurule	25	118	m
Caurule	32	56	m
Caurule	40	10	m
Caurule	50	11	m

Veidgabali - Viega Prestabo			
Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
Presējamais veidgabals ar iekšējo vītņi	20 - 3/4"FT	170	gab.
Presējamais veidgabals ar iekšējo vītņi	25 - 3/4"FT	2	gab.
Presējamais savienojums / pāreja	16	19	gab.
Presējamais savienojums / pāreja	20	19	gab.
Presējamais savienojums / pāreja	25	5	gab.
Presējamais savienojums / pāreja	20 - 16	182	gab.
Presējamais savienojums / pāreja	32 - 25	2	gab.
Presējamais savienojums / pāreja	40 - 32	2	gab.
Presējamais savienojums / pāreja	50 - 32	2	gab.
Presējamais līknis	25	2	gab.
Presējamais līknis	50	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	16 - 16 - 16	89	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	16 - 20 - 16	10	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	20 - 16 - 16	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	20 - 16 - 20	7	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	20 - 20 - 16	7	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	25 - 16 - 20	5	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	25 - 16 - 25	26	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	25 - 20 - 20	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	32 - 20 - 25	5	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	32 - 20 - 32	10	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	32 - 25 - 32	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	40 - 20 - 40	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	40 - 25 - 32	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju	50 - 40 - 40	2	gab.

Veidgabali			
Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
RAW-K 5135, iebūvējamais konvektoru sensors		85	gab.

Lodveida vārsts, Optibal 107_60	15	1	gab.
Lodveida vārsts, Optibal 107_60	20	5	gab.
Lodveida vārsts, Optibal 107_60	25	4	gab.
Lodveida vārsts, Optibal 107_60	40	2	gab.
Hydrocontrol R balansējošais vārsts	15	1	gab.
Hydrocontrol R balansējošais vārsts	20	5	gab.
Hydrocontrol R balansējošais vārsts	25	1	gab.
Heimeier iebūvējamais radiatora ieliknis		85	gab.

#### Cauruļvada izolācija

Nosaukums	Izmērs (biezums)	Skaitis	Mērvienība
Cauruļvada izolācija ar folija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm	25 mm	246	m
Cauruļvada izolācija ar folija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm	25 mm	55	m
Cauruļvada izolācija ar folija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 25 mm	25 mm	49	m
Cauruļvada izolācija ar folija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm	40 mm	24	m
Cauruļvada izolācija ar folija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 42 mm	40 mm	8	m
Cauruļvada izolācija ar folija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm	50 mm	9	m